

Технические требования по оборудованию ограждения индивидуального участка и въезда на индивидуальный участок.

Параметры въезда:

- ширина въезда 3,0 - 5,0 метров;
- въезд оборудуется водопропускной трубой диаметром не менее 300мм, высотные отметки заложения трубы (глубина) выдается по запросу владельцу участка руководителем службы технадзора, а в дальнейшем сотрудниками эксплуатационной организации поселка;
- покрытие проезжей части въезда - щебень;
- въезд должен примыкать к проезжей части дороги с расширением для обеспечения нормативного "радиуса поворота = 6,0 метров" ([схема 1](#)).

Данные рекомендации рассчитаны на период повседневной эксплуатации **для движения легкового автотранспорта и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 12 т без прицепов**

(самосвалы, бортовые двух- трехосные машины и т.п.).

Применение автотранспорта большей длины и грузоподъемности неизбежно приведет к **разрушению** твердого покрытия и полотна дорог, а также осыпанию кюветов.

При доставке строительных материалов на участок следует **учитывать** эти особенности и при необходимости

устраивать временный въезд

на участок соответствующей ширины (5-6,5м).

Параметры ограждения:

- Ограждение территории участка устраивается по кадастровой границе участка.
- Ось опоры забора с поперечным размером до 0,1 метра должна располагаться по границе участка.
- Массивные столбы ограждения больших размеров, располагаются внешней поверхностью по линии землеотвода ([схема 2](#)).

Территория между противоположными участками, зона "красных линий",

Автор: Администрация
25.11.2011 00:23

предназначенная для размещения коммуникаций и проездов, относится к землям общего пользования.

Размещение строительных материалов и конструкций, а также выполнение земляных и иного вида работ, нарушающих целостность зоны "красных линий" и работу водоотводных канав и кюветов, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.